



PRISLISTA GALV GIROVENT AB 2022-04 ORD/ÅTA

| Grupp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------|------|------------|------------|------------|------|
| Största sida i cm | 30 | 80 | 140 | 200 | 240 | 300 |
| Plättjocklek i mm | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Kr/m2 Galv | 756 | 756 | 901 | 985 | 1056 | 1188 |
| Rostfritt 3427:-/m2 Inga FFE | | | | | | |
| Antal FFE á 208:-/st | | | | | | |
| Detalj | FFE | FFE | FFE | FFE | FFE | FFE |
| T-stycke | 6 | 6 | 9 | 14 | 22 | 50 |
| Böj valfri vinkel RAK | 3 | 3 | 15 | 19 | 24 | 51 |
| Böj valfri vinkel Rund Ytter | 6 | 6 | 21 | 27 | 35 | 65,6 |
| Dim1+A1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 11 | 22 |
| Dim 2-3-4-5+A2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 16 | 23 |
| Dim special | 7 | 7 | 15 | 17,5 | 22,5 | 41 |
| Övergång2-3-4-5 | 7 | 7 | 13,5 | 16 | 20 | 38 |
| Övergång Special | 9 | 9 | 19,5 | 23 | 29 | 48,8 |
| Avstick Cirkulärt | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | 20 |
| S-Böj | 4 | 4 | 8 | 11 | 16 | 33,2 |
| Gavel | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| Mont.avstick,rensl.=DM | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 20 |
| Ledskena | 1+DM | 2+DM | Inkluderad | Inkluderad | Inkluderad | |
| För Böj 800 tillkommer 6FFE för ledskena | | | | | | |
| Kanaler ej Standardlängd | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 17 |
| Standardlängd 1250,2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |

| | | | | | |
|------------------|---|-------------|----------|----------|----------|
| Isolering | CB3 = EI 15 Brandcleantec 30mm | 1344 | | | |
| | CB7 = EI 30 Brandcleantec 70mm | 1520 | | | |
| | CB12=EI 60 Brandcleantec 120mm | 1914 | | | |
| | CG2 Cleantec 20mm | 894 | | | |
| | CG3 Cleantec 30mm | 952 | | | |
| | CG5 Cleantec 50mm | 1028 | | | |
| | CG10 Cleantec 100mm | 1343 | | | |
| | Ytskydd perforerad plåt | 1001 | | | |
| | Reperationstape Cleantec + 50mmx50m | 797 | | | |
| | FFE-Tillägg för isolering per detalj och kanal | | | | |
| Grupp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |

| Renslucka största sida | Renslucka Oisolerad | Renslucka Isolerad |
|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 300 | 11 FFE | 15 FFE |
| 400 | 12 FFE | 16 FFE |
| 500 | 13 FFE | 18 FFE |
| 600 | 16 FFE | 20 FFE |
| 700 | 18 FFE | 23 FFE |
| 800 | 20 FFE | 26 FFE |

Tillverkning av våra produkter sker enligt typgodkännande 0399/01